



- هد کاملاً مجزا با بدنه کاملاً استیل با قابلیت نصب در هر جهت
- قابلیت چاپ حروف فارسی و انگلیسی به صورت همزمان
- سیستم انتقال دهنده آسان جوهر بدون پمپ و کارتریج

- دارای کیبورد کنترلر لمسی یا فیزیکی
- قابلیت اتصال به سنسور و انکودر
- ارتفاع چاپ از ۱۴.۴ تا ۵۰ میلیمتر
- سرعت چاپ تا ۶۰ متر در دقیقه
- فاصله هد تا محصول تا ۲۰ میلیمتر



- کارکرد با جوهر های پایه آب، الکل و سریع خشک
- قابلیت چاپ همزمان بر روی هر دو طرف کارتن
- قابلیت چاپ یک سطر ۷ نقطه یا دوسطر ۱۶ نقطه

# LC 16

DROP ON DEMAND

# ARYAKGK

## DOD Printer

|   |   |
|---|---|
| Number of dot (nozzle) or max print height  | 7 x 2 or 16 x 1 Std Version<br>16 x 2 or 32 x 1 32Dots Version only   |
| Print height (without rotation)             | 14.4mm or 21 mm with 7 Dots printhead<br>32 mm or 50 mm with 16 Dots printhead<br>100 mm with 32 Dots printhead |
| Distance between Dots in vertical direction | 2.4 or 3.33 mm (without rotation)<br>45° and 30° slant available  |
| Max. print rate or line speed               | Up to 600 dots/s each nozzle or 60 m/min  |
| Distance between the printhead and object   | From 1 to 20 mm   |
| Ink type                                    | Water,Alcohol or MEK Based  |
| Power supply                                | Input rating: 110-220 VAc<br>Power consumption ,80W   |
| Environment                                 | Operating Temperature:<br>From -5°C to + 40°C   |
| Printhead dimensions                        | 7 Dots: 50 x 180 mm<br>16 Dots: 150 x 80 x 30 mm<br>32 Dots: 150 x 160 x 30 mm<br>210 x 120 x 40 mm             |
| Dust and splash resistance                  | IP54  |

