

T110H

Handheld Thermal Inkjet Printer

ARYAKGK

TIJ Printer



- پرتابل به همراه باتری قابل شارژ
- پشتیبانی از موس و کیبرد بیسیم
- هد و صفحه نمایش یکپارچه
- سرعت چاپ 460 M/Min
- صفحه نمایش لمسی با منو فارسی
- قابلیت چاپ کد دیتا ماتریس GS1
- کنترل از راه دور توسط پورت شبکه

- سخت افزار صنعتی و حرفه ای
- دارای چیپ ست صنعتی آمریکایی AM3358
- دارای گرید صنعتی Xilinx Spant6 FPGA
- برد کنترلر هد با چیپست اختصاصی TIJ ASIC
- پشتیبانی از جوهر های اصل و تحت لیسانس HP
- نرم افزار قدرتمند و هوشمند
- سیستم عامل لینوکس
- رابط کاربری ساده و آسان
- چاپ اطلاعات کد رندم و رد یابی کالا
- محاسبه میزان مصرف جوهر برحسب پیام و تعداد چاپ



T110H

Handheld Thermal Inkjet Printer

ARYAKGK

TIJ Printer

Technical Parameters

Nozzle Parameters	Nozzle Type	Thermal foamable head TIJ2.5
	Printing Accuracy	150DPI / 300DPI / 600DPI
	Print Height	The minimum print 1mm / maximum print height 12.7mm
	Printing From	Best print from 1-2 mm
	Print Content	Multi-language character / dynamic two-dimensional code / barcode / images / serial number / date / counter / variable dynamic database / RS232 receive real-time data printing
	Printing Material	Cardboard / plastic / metal / plate / pipe / stone / cable / electronic components / auto parts / industrial chemical packaging / pharmaceutical food gift boxes
	Ink Type	Aqueous / solvent and 42ml cartridge CISS
	Ink Color	Black / white / red / yellow / blue / green / stealth / UV
	Cartridge Chip	Contactless chip RFID tags, automatic identification and recording ink of the ink remaining parameters
Machine Parameters	Operating System	Embedded Linux operating system
	The Main Hardware	American TI AM3358 industrial-grade CPU / USA Xilinx Spant6 industrial-grade FPGA / TIJ dedicated ASIC chip
	Communication Interface	USB, RS232
	External Interface	Photocell / encoder / reverse inverting control
	Supported Languages	Multi-language (Chinese / English / Arabic / Danish / German / Russian / French / Finnish / Korean / Norwegian / Portuguese / Japanese / Spanish / Italian etc...)
	Power Parameters	100-240V AC input / 12.6V 3A DC output
	Machine Materials	ABS + UV Spray
	Machine Specifications	220mm*140mm*95mm
	Working Environment	Temperature of 0-45 ° C / humidity of 30-70% Rh

