

UCS

CODING MADE SIMPLE

YANJIE

U series Thermal Transfer Overprinter - All In One Printer

- قابلیت چاپ در دو حالت ثابت و متغیر در یک دستگاه
- دارای دو مدل هد در ارتفاع ۳۲ و ۵۳ میلیمتر
- تکنولوژی دو موتور جهت کاهش مصرف ریبون
- جدیدترین و قدرتمندترین نرم افزار
- طراحی و ساخت قطعات به صورت مدولار
- کیفیت چاپ 300 DPI
- چاپ با چسبندگی بالا به روی محصول
- قابلیت چاپ بارکد دو بعدی و سه بعدی
- کنترلر با مانیتور لمسی و منوی کاملا فارسی
- قابل انتخاب در دو مدل پنوماتیک و الکترومگنتیک



- سرعت چاپ بالا ۴۰۰ میلیمتر در ثانیه برای مدل ثابت با توقف
- سرعت چاپ بالا ۸۰۰ میلیمتر در ثانیه برای مدل متغیر بدون توقف
- قابلیت نصب به صورت افقی یا عمودی (بدون محدودیت در جهت نصب)
- امکان ارسال اطلاعات متغیر از خارج دستگاه مانند کد رندوم، کد اصالت کالا ...
- قابلیت کنترل، طراحی آرام و نوشتن پیغام با کامپیوتر و از راه دور
- عدم نیاز به سرویس های ادواری و استهلاک بسیار پایین نسبت به چاپگرهای بدون تماس



Model	U32	U53
Print Area	Int.:32x80mm;Con.:32x180mm	Int.:53x80mm;Con.:53x180mm
Print Head	32mm 300DPI	53mm 300DPI
Print Speed	Int.:100mm/s~400mm/s;Con.:Max.800mm/s	
Print Frequency	Max.400 times/minute	
Ribbon Size	33mmx600m	55mmx600m
	*Max 900m,more sizes and colors available	
Print Gap	0.5mm and adjustable	
Software Interface	RS232 industrial port/USB transfer/Network Interface	
Hardware Interface	Input:print trigger,encoder	
	Output:Print/Warning/Fault	
User Interface	Warning and Error indication Job file creation/Self Diagnostic Industrial PC/Color touch screen with USB ports	
Print Body Features	Multiple Language Input Real date and time/Best before date/Expiry date Image rotation/Font Selection/Logo/Serial numbering Customized Code/Random 2D code/Barcode/Shift code	
Weight	Appr. 6.0KG	
Size	L200mm x H180mm x W160mm	
Power/Air Supply	90~240 VAC Max 6 bar compressed air	
Operating Environment	Temperature:0~40 °C Humidity:0~90%	

*Only the length of customized ribbon reaches to Max. 900 M

